

# ボールランプ (G40)

**特長**

- 透明なガラス球を通して光り輝く電球。

**用途**

- 一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン



E12 C

E17 C

E26 C

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E12	G40 E12 C 110V 5W	クリア	G	40	58	5	25	2000
	G40 E12 C 110V 10W	クリア	G	40	58	10	50	2000
	G40 E12 C 100/110V 25W	クリア	G	40	58	25	175	2000
	G40 E12 C 100/110V 40W	クリア	G	40	58	40	320	2000
	G40 E12 W 110V 10W	ホワイト	G	40	58	10	40	2000
E17	G40 E17 C 110V 5W	クリア	G	40	61	5	25	2000
	G40 E17 C 110V 8W	クリア	G	40	61	8	40	2000
	G40 E17 C 110V 10W	クリア	G	40	61	10	50	2000
	G40 E17 C 100/110V 25W	クリア	G	40	61	25	175	2000
	G40 E17 C 100/110V 40W	クリア	G	40	61	40	320	2000
E26	G40 E26 C 110V 10W	クリア	G	40	61	10	50	2000
	G40 E26 C 110V 20W	クリア	G	40	61	20	120	2000
	G40 E26 C 110V 25W	クリア	G	40	61	25	175	2000
	G40 E26 C 110V 40W	クリア	G	40	61	40	320	2000

# ボールランプ (G50)

**特長**

- ガラス球の内部に特殊なホワイト塗料を塗布した電球。  
又は、透明なガラス球を通して光り輝く電球。  
ひときわ豪華なムードが楽しめます。

**用途**

- 一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン



E12 W

E14 W

E17 C

E26 C

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E12	G50 E12 C 110V 10W	クリア	G	50	72	10	60	2000
	G50 E12 C 100/110V 25W	クリア	G	50	72	25	250	2000
	G50 E12 C 100/110V 40W	クリア	G	50	72	40	440	2000
	G50 E12 W 110V 10W	ホワイト	G	50	72	10	55	2000
	G50 E12 W 100/110V 25W	ホワイト	G	50	72	25	225	2000
	G50 E12 W 100/110V 40W	ホワイト	G	50	72	40	400	2000
E14	G50 E14 C 100/110V 25W	クリア	G	50	78	25	250	2000
	G50 E14 C 100/110V 40W	クリア	G	50	78	40	440	2000
	G50 E14 W 100/110V 25W	ホワイト	G	50	78	25	225	2000
	G50 E14 W 100/110V 40W	ホワイト	G	50	78	40	400	2000
E17	G50 E17 C 100/110V 25W	クリア	G	50	72	25	250	2000
	G50 E17 C 100/110V 40W	クリア	G	50	72	40	440	2000
	G50 E17 W 100/110V 25W	ホワイト	G	50	72	25	225	2000
	G50 E17 W 100/110V 40W	ホワイト	G	50	72	40	400	2000
E26	G50 E26 C 100/110V 25W	クリア	G	50	72	25	250	2000
	G50 E26 C 100/110V 40W	クリア	G	50	72	40	440	2000
	G50 E26 W 100/110V 25W	ホワイト	G	50	72	25	225	2000
	G50 E26 W 100/110V 40W	ホワイト	G	50	72	40	400	2000

# ミニボールランプ G40・G50 (海外口金)

## 特長

- 主にヨーロッパの器具に付いている電球。日本では珍しい電球です。

## 用途

- アンティーク器具、スポット照明、スタンド、ダウンライト



G40 E14(C) G40 B22D(NF) G50 B22D(C) G50 B22D(NF)

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E14	G40 E14 110V 10W(C)	クリア	G	40	67	10	55	2000
	G40 E14 100/110V 25W(C)	クリア	G	40	67	25	175	2000
	G40 E14 100/110V 40W(C)	クリア	G	40	67	40	320	2000
	G40 E14 110V 10W(S)	ホワイト	G	40	67	10	40	2000
	G40 E14 100/110V 25W(S)	ホワイト	G	40	67	25	150	2000
	G40 E14 100/110V 40W(S)	ホワイト	G	40	67	40	280	2000
	G50 E14 110V 10W(C)	クリア	G	50	78	10	60	2000
	G50 E14 100/110V 25W(C)	クリア	G	50	78	25	250	2000
	G50 E14 100/110V 40W(C)	クリア	G	50	78	40	440	2000
	G50 E14 110V 10W(S)	ホワイト	G	50	78	10	55	2000
	G50 E14 100/110V 25W(S)	ホワイト	G	50	78	25	225	2000
	G50 E14 100/110V 40W(S)	ホワイト	G	50	78	40	400	2000
B22D	G40 B22D 110V 10W(C)	クリア	G	40	61	10	55	2000
	G40 B22D 100/110V 25W(C)	クリア	G	40	61	25	175	2000
	G40 B22D 100/110V 40W(C)	クリア	G	40	61	40	320	2000
	G40 B22D 110V 10W(NF)	ニューフロスト	G	40	61	10	50	2000
	G40 B22D 100/110V 25W(NF)	ニューフロスト	G	40	61	25	175	2000
	G40 B22D 100/110V 40W(NF)	ニューフロスト	G	40	61	40	320	2000
	G50 B22D 100/110V 25W(C)	クリア	G	50	72	25	250	2000
	G50 B22D 100/110V 40W(C)	クリア	G	50	72	40	440	2000
	G50 B22D 100/110V 60W(C)	クリア	G	50	72	60	720	2000
	G50 B22D 100/110V 25W(NF)	ニューフロスト	G	50	72	25	240	2000
	G50 B22D 100/110V 40W(NF)	ニューフロスト	G	50	72	40	420	2000
	G50 B22D 100/110V 60W(NF)	ニューフロスト	G	50	72	60	690	2000

## ミニボールランプ G50 カラー

### 特長

- 内面着色のガラスを使用したカラー電球です。

### 用途

- スポット照明、スタンド、ダウンライト



G50 E17(Y)



G50 E26(R)

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)			
E17	G50 E17 110V 5W(Y) 内着	イエロー	G	50	72	5	2000
	G50 E17 110V 5W(R) 内着	レッド	G	50	72	5	2000
	G50 E17 110V 10W(Y) 内着	イエロー	G	50	72	10	2000
	G50 E17 110V 10W(R) 内着	レッド	G	50	72	10	2000
E26	G50 E26 110V 5W(Y) 内着	イエロー	G	50	72	5	2000
	G50 E26 110V 5W(R) 内着	レッド	G	50	72	5	2000
	G50 E26 110V 10W(Y) 内着	イエロー	G	50	72	10	2000
	G50 E26 110V 10W(R) 内着	レッド	G	50	72	10	2000

## ミニボールランプ G50 耐熱透明カラー

### 特長

- ガラスの外面に耐熱塗料を散布し、熱による色落ちを防いだ電球。

### 用途

- 店舗照明、ホテル、レストラン、アクセント照明



G50 E17(R) G50 E17(B) G50 E17(G) G50 E17(A) G50 E17(P)

口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)			
E17	G50 E17 100/110V 25W(R) 耐熱透明	耐熱レッド	G	50	72	25	2000
	G50 E17 100/110V 25W(B) 耐熱透明	耐熱ブルー	G	50	72	25	2000
	G50 E17 100/110V 25W(G) 耐熱透明	耐熱グリーン	G	50	72	25	2000
	G50 E17 100/110V 25W(A) 耐熱透明	耐熱アンバー	G	50	72	25	2000
	G50 E17 100/110V 25W(P) 耐熱透明	耐熱ピンク	G	50	72	25	2000

# クリアボールランプ G60・G70・G80・G95・G125

## 特長

- ガラス球を通してキラキラしたフィラメントの輝きが見える電球。  
装飾性と輝きから豪華なムードが楽しめます。

## 用途

- 一般照明用、住宅、商店、低ワットは電飾用、ホテル、レストラン



口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E26	GC 110V 10W/60	クリア	G	60	83	10	60	2000
	GC 100/110V 40W/60	クリア	G	60	83	40	440	2000
	GC 100/110V 60W/60	クリア	G	60	83	60	720	2000
	GC 110V 10W/70	クリア	G	70	100	10	60	2000
	GC 110V 20W/70	クリア	G	70	100	20	160	2000
	GC 110V 40W/70	クリア	G	70	100	40	460	2000
	GC 110V 60W/70	クリア	G	70	100	60	750	2000
	GC 110V 20W/80	クリア	G	80	110	20	160	2000
	GC 110V 40W/80	クリア	G	80	110	40	460	2000
	GC 110V 60W/80	クリア	G	80	110	60	750	2000
	GC 110V 10W/95	クリア	G	95	127	10	60	2000
	GC 110V 20W/95	クリア	G	95	127	20	160	2000
	GC 100V 38W/95	クリア	G	95	127	38	460	2000
	GC 100V 57W/95	クリア	G	95	127	57	750	2000
	GC 100/110V 80W/95	クリア	G	95	127	80	1000	2000
	GC 100V 95W/95	クリア	G	95	127	95	1460	2000
	G125 E26 110V 25W(C)	クリア	G	125	163	25	180	1500
	G125 E26 110V 40W(C)	クリア	G	125	163	40	400	1500
	G125 E26 110V 60W(C)	クリア	G	125	163	60	700	1500
	G125 E26 110V 100W(C)	クリア	G	125	163	100	1200	1500
G125 E26 110V 150W(C)	クリア	G	125	163	150	2250	1500	

# ホワイトボールランプ

## G60・G70・G80・G95・G125

**特長**

- ガラスの内面に特殊な白色塗料を塗布した電球。装飾照明など幅広い用途に適します。

**用途**

- 一般照明用、住宅、商店、低ワットは電飾用、ホテル、レストラン



口金	形名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E26	GW 100/110V 40W/60	ホワイト	G	60	83	40	400	2000
	GW 110V 10W/70	ホワイト	G	70	100	10	55	2000
	GW 110V 20W/70	ホワイト	G	70	100	20	140	2000
	GW 110V 40W/70	ホワイト	G	70	100	40	410	2000
	GW 110V 60W/70	ホワイト	G	70	100	60	680	2000
	GW 110V 20W/80	ホワイト	G	80	110	20	140	2000
	GW 110V 40W/80	ホワイト	G	80	110	40	410	2000
	GW 110V 60W/80	ホワイト	G	80	110	60	680	2000
	GW 110V 10W/95	ホワイト	G	95	127	10	55	2000
	GW 110V 20W/95	ホワイト	G	95	127	20	140	2000
	GW 100V 38W/95	ホワイト	G	95	127	38	410	2000
	GW 100V 57W/95	ホワイト	G	95	127	57	680	2000
	GW 100/110V 80W/95	ホワイト	G	95	127	80	900	2000
	GW 100V 95W/95	ホワイト	G	95	127	95	1300	2000
	G125 E26 110V 25W(S)	ホワイト	G	125	163	25	160	1500
	G125 E26 110V 40W(S)	ホワイト	G	125	163	40	360	1500
	G125 E26 110V 60W(S)	ホワイト	G	125	163	60	630	1500
	G125 E26 110V 100W(S)	ホワイト	G	125	163	100	1100	1500
G125 E26 110V 150W(S)	ホワイト	G	125	163	150	2000	1500	

# シルバーボール (G50・G95)

## 特長

- ガラス球の内部にアルミニウム反射鏡をつけた電球。

## 用途

- 店舗、ホテル、レストラン



G50 E17 TSL



G95 E26 TSL

口金	形 名	ガラス球			全長 (mm)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
		仕上	形式	径(mm)				
E17	G50 E17 TSL 100/110V 25W	Tミラー	G	50	72	25	200	1500
	G50 E17 TSL 100/110V 40W	Tミラー	G	50	72	40	350	1500
E26	G50 E26 TSL 100/110V 25W	Tミラー	G	50	72	25	200	1500
	G50 E26 TSL 100/110V 40W	Tミラー	G	50	72	40	350	1500
	G95 E26 TSL 100/110V 40W	Tミラー	G	95	127	40	450	2000
	G95 E26 TSL 100/110V 60W	Tミラー	G	95	127	60	770	2000
	G95 E26 TSL 100/110V 100W	Tミラー	G	95	127	100	1430	2000